FLEXIPISO

INSITU

PAVIMENTO CONTÍNUO ISENTO DE JUNTAS

Utilização: parques infantis, infantários, ginásios, passeios públicos,etc.

Constituição

- Primário de ligação ao cimento ou asfalto

Base

- Mistura de granulado SBR (4-8mm) com resina poliuretânica

Topo

- Mistura de granulado SBR (2-4mm) com resina poliuretânica e pigmento

Ou

- Mistura de granulado EPDM/TPV (1-4mm) com resina poliuretânica

- **Pavimento totalmente fabricado no local**
- **Pode ser composto por uma única camada de borracha reciclada, ou por base de borracha reciclada e uma camada superior de borracha virgem**

Base de assentamento:
A superfície que serve de base a este pavimento poderá ser em cimento ou asfalto, deverá ser firme, seca e livre de partículas soltas.

É muito importante que a superfície seja lisa e plana, com rugosidade ou depressões inferiores a 3mm. Valores superiores aumentam o consumo de matéria prima e consequentemente o custo do pavimento sintético.

Deverá ainda estar isenta de óleos, lubrificantes, tintas ou outras substâncias que impeçam a colagem.
Deverá ter escoamento de água.

- **Permite disfarçar irregularidades do terreno (base de assentamento)**

Gama de Fabrico

Espessura				
Base (mm) SBR (4-8mm)	Topo (mm) SBR (2-4mm)	Total (mm)	HIC (m) Segundo a Norma EN1177	Nº do relatório AIJU
-	20	20	0,5	-
-	25	25	0,6	-
-	30	30	0,8	-
-	35	35	1,0	-
20	20	40	1,3	L/0028337-1
25	20	45	1,4	-
30	20	50	1,5	L/0028337-2
35	20	55	1,7	-
40	20	60	1,8	-
45	20	65	2,0	-
50	20	70	2,1	-
55	20	75	2,2	-
60	20	80	2,3	-
65	20	85	2,4	-
70	20	90	2,5	-
75	20	95	2,6	-
80	20	100	2,7	-

Espessura				
Base (mm) SBR (4-8mm)	Topo (mm) SBR (1-4mm)	Total (mm)	HIC (m) Segundo a Norma EN1177	Nº do relatório AIJU
-	7	7	0	-
-	10	10	0	-
10	10	20	0,5	-
15	10	25	0,6	-
20	10	30	0,8	-
25	10	35	1,0	-
30	10	40	1,3	L/0028337-1
35	10	45	1,4	-
40	10	50	1,5	L/0028337-2
45	10	55	1,7	-
55	10	65	2,0	-
60	10	70	2,1	-
65	10	75	2,2	-
70	10	80	2,3	-
75	10	85	2,4	-
80	10	90	2,5	-
85	10	95	2,6	-
90	10	100	2,7	-

Cores disponíveis:

SBR

- Preto
- Vermelho/Castanho
- Verde
- Azul

EPDM/TPV

- RH01: Vermelho*
- RH02: Vermelho Brilhante
- RH10: Verde*
- RH11: Verde Brilhante
- RH20: Azul*
- RH21: Purpura
- RH22: Azul Céu
- RH23: Azul Indigo
- RH30: Bege*
- RH31: Creme
- RH32: Castanho
- RH40: Ocre
- RH41: Amarelo Brilhante*
- RH50: Laranja*
- RH60: Cinzento Escuro
- RH61: Cinzento Claro

**Cores normalmente em stock (as restantes cores só após encomenda).*

- **Esteticamente bastante apelativo e permite grande criatividade**
- **Cinco anos de garantia**

SERVIÇOS COMERCIAIS
Rua de Mora, nº 15
7050-265 Montemor-o-Novo - Portugal
Tel.: +351 266 847 498 Fax: +351 266 847 400
E-mail: flexipiso@flexipiso.pt

FÁBRICA
Baía do Tejo - Rua 39, nº 24A e B
2831-904 Barreiro - Portugal
Tel.: +351 212 076 581 Fax: +351 212 070 877
Site: www.flexipiso.pt

PME líder
PRODUTO CERTIFICADO Certif