

FICHA TÉCNICA

FLEXIPISO FLEXIGREEN

1 – IDENTIFICAÇÃO

Produto: FLEXIPISO FLEXIGREEN

Código: 2.FG

Descrição do produto: Pavimento constituído por uma base em placas ou camada insitu aplicada com pavimentadora e um topo de relva sintética.

Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda.

Utilização: Zonas de recreio escolares, campos multiusos, etc.



2 – COMPOSIÇÃO

Camada de base

- Placas em pneu reciclado SBR (2-4) ou camada insitu aplicada com pavimentadora.
- Resina de ligação entre placas/insitu de SBR e camada de topo

Camada de topo

- Relva sintética
- Linhas de marcação de campos de jogos (várias cores)*¹

*¹Opcional

3 – DADOS DE FABRICAÇÃO

Espessura: Base: 20 mm*² + Relva sintética 20 ou 30 mm

Cores disponíveis: Verde

*² Outras espessuras mediante consulta.

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES

- Com esta aplicação deixa de existir areia e granulado de borracha solto nos campos de relva sintética.
- Fácil manutenção e limpeza (basta aspirar a relva).
- Possibilidades de marcação simultânea de vários campos de jogos.
- Para mais informações consultar o site: www.flexipiso.pt, na área de agente.

Aplicação

- A superfície que serve de base a este pavimento **FLEXIPISO**® poderá ser em asfalto ou cimento e deverá estar firme, seca e livre de partículas soltas. Deverá ainda estar isenta de óleos, massas, lubrificantes, tintas ou outras substâncias que impeçam a colagem.
- Algumas zonas de jogos existentes apresentam o seu pavimento actual em asfalto ou cimento degradados. Desde que a drenagem do campo esteja garantida, o flexigreen tapa as deficiências existentes, criando uma nova camada superior lisa e plana que permitirá a aplicação da relva sintética (aplicável apenas para camada de base em continuo com pavimentadora).
- As superfícies que servem de base deverão ter escoamento de água, caso contrário, o pavimento **FLEXIPISO**® perderá a garantia.